


Технические данные

Размеры

Пустая секция



Пустая секция
для выравнивания длины,
распределения потока перед
компонентами и т.п.

Пустая секция



Пустая секция
для выравнивания длины, для
последующей установки нагревателя
или охладителя

Пустая секция



Пустая секция
для установки нагревателя и
охладителя, увлажнителя и т.п.

Тип KLG	Длина L ₁ мм	Масса кг	Длина L ₂ мм	Масса кг	Длина L ₃ мм	Масса кг	Длина L ₄ мм	Масса кг
025	450	19	525	22	750	31	1050	44
040	450	23	525	27	750	38	1050	54
063	450	27	525	31	750	45	1050	63
080	450	31	525	36	750	51	1050	72
100	450	31	525	36	750	51	1050	72
130	450	35	525	41	750	58	1050	82
150	450	39	525	45	750	65	1050	91
160	450	39	525	45	750	65	1050	91
200	450	43	525	50	750	72	1050	100
250	450	47	525	55	750	78	1050	109
350	480	66	555	76	780	107	1080	148
400	480	72	555	84	780	118	1080	163
500	480	80	555	92	780	130	1080	179
630	480	87	555	101	780	141	1080	196
750	480	94	555	109	780	153	1080	212
900	480	102	555	118	780	165	1080	229

Объем поставки:

Пустая секция с боковыми стенками.

Данные для заказа:

Данные о подготовке для последующей установки желаемых элементов, например, для последующей установки охладителя должна быть встроена ванна для конденсата.

Секция увлажнителя для установки парораспределительных трубок с ревизионной дверцей, со смотровым стеклом и ванной для конденсата. Освещение заказывается отдельно.