



Технические данные

Размеры

Секция вентилятора - укороченная

Секция выравнивания потока



Вентилятор с клиноременной передачей
и 3-х фазным двигателем одноступенчатым или
с переключаемыми полюсами (2 или 3 скорости)

Секция выравнивания потока
монтаж с напорной стороны после
секции вентилятора, для распределения
потока на последующие секции

Тип KLG	Длина L ₁ мм	Макс. двигатель	Макс. вентилятор	Макс. вентилятор	Масса *) кг		Длина L ₂ мм	Масса кг
025	750	71 B	TLZ 160	---	61		450	20
040	750	90 L	TLZ 225	THLZ 225	79		450	25
063	900	100 L	TLZ 280	THLZ 280	104		450	29
080	900	100 L	TLZ 280	THLZ 280	126		525	38
100	1050	112 M	TLZ 355	THLZ 355	147		525	38
130							525	44
150							525	51
160							525	52
200							525	57
250							525	66
350							555	118
400							780	130
500							780	144
630							780	158
750							1080	241
900							1080	275

*) Масса без двигателя

TLZ Вентилятор с барабанным рабочим колесом
HLZ Вентилятор с центробежным рабочим колесом

Секция вентилятора
для комбинирования с другими компонентами

Объем поставки:
Секция вентилятора в комплекте с двигателем, но без
торцевых стенок

Принадлежности:
Привод клапана
Нижние рамы установки.

Данные для заказа:
Тип установки, двигатель одно - двух - трех
скоростной - регулируемый, рабочее напряжение
Расход воздуха, свободный напор
Ревизионная сторона слева или справа (по
направлению воздуха)