


Размеры


Технические данные

Воздушные клапаны из алюминиевых профилей


Гибкие вставки




Воздушные клапаны
лопатки вращаются во
встречном направлении



Воздушные клапаны
лопатки вращаются во
встречном направлении



Гибкие вставки
с рамами из профиля
для воздуховодов,
оцинкованные



Гибкие вставки
с рамами из профиля
для воздуховодов,
оцинкованные

Тип KLG	Клапаны h/b		Клапаны H/B		Гибкие вставки h/b		Гибкие вставки H/B	
	мм	Масса,кг	мм	Масса,кг	мм	Масса,кг	мм	Масса,кг
025	323 x 640	7,5	323 x 640	7,5	323 x 640	3,0	323 x 640	3,0
040	323 x 640	7,5	623 x 640	10,0	323 x 640	3,0	623 x 640	4,1
063	323 x 940	10,0	623 x 940	13,0	323 x 940	4,1	623 x 940	5,3
080	303 x 1220	12,0	603 x 1220	16,0	303 x 1220	5,0	603 x 1220	6,0
100	623 x 940	13,0	923 x 940	17,0	623 x 940	5,3	923 x 940	6,5
130	603 x 1220	16,0	903 x 1220	21,0	603 x 1220	6,0	903 x 1220	7,4
150	603 x 1520	19,0	903 x 1520	25,0	603 x 1520	7,0	903 x 1520	8,0
160	603 x 1220	16,0	1203 x 1220	26,0	603 x 1220	6,0	1203 x 1220	8,8
200	903 x 1520	25,0	1203 x 1520	30,0	903 x 1520	8,0	1203 x 1520	9,5
250	903 x 1520	25,0	1503 x 1520	65,0	903 x 1520	8,0	1503 x 1520	10,0
350	903 x 1935	50,0	1503 x 1935	75,0	903 x 1935	10,0	1503 x 1935	12,0
400	1203 x 1935	65,0	1903 x 1935	90,0	1203 x 1935	11,0	1903 x 1935	13,0
500	1503 x 2385	90,0	1903 x 2385	102,0	1503 x 2385	14,0	1903 x 2385	15,0
630	1503 x 2385	90,0	2303 x 2385	119,0	1503 x 2385	14,0	2303 x 2385	16,0
750	1503 x 2835	110,0	2303 x 2835	133,0	1503 x 2835	15,0	2303 x 2835	19,0
900	1803 x 2835	135,0	2803 x 2835	151,0	1803 x 2835	18,0	2803 x 2835	23,0

Принадлежности

Воздушный клапан стандартное исполнение, корпус и лопатки из алюминиевых профилей.

Герметичное исполнение по DIN 1946/4 по запросу.

Гибкие вставки, растянутая длина 150 мм, установочная длина ~ 140 мм, рабочая температура до +40°C,

Гибкие вставки для повышенных температур по запросу.